

AGRAS T70p

Experto en Eficiencia




El Agras T70P representa la nueva generación de eficiencia agrícola, una herramienta confiable, precisa y versátil que combina tecnología, productividad y sostenibilidad, ayudando a los productores a ahorrar tiempo y mejorar la rentabilidad por hectárea.

Con una estructura robusta y ligera, el T70P ofrece una excelente relación entre capacidad, autonomía y maniobrabilidad, facilitando el trabajo en fincas de tamaño medio o zonas de difícil acceso.

Equipado con un sistema de radar de ondas milimétricas y visión binocular que detecta el relieve y los obstáculos en tiempo real, manteniendo una altitud de vuelo constante y una aplicación uniforme incluso en terrenos irregulares.

FICHA TÉCNICA AGRAS T70p



Pulverización
de 70 L ^[1]



Dispersión
de 100 L ^[3]



Elevación
de 65 kg ^[4]



Alta Tasa de Flujo de pulverización gotas de niebla fina

- Volumen de pulverización 70 L.
- Ancho de pulverización estándar de 10 m, velocidad de 13.8 m/s.
- Caudal máximo 30 L/min (estándar).
- Caudal máximo 40 L/min (opcional).
- Nebulización refrigerada por agua con 4 boquillas, rango de tamaño de gota 50-500 µm (opcional).

Alta eficiencia de dispersión excelentes resultados

- 100 L gran capacidad.
- 400 kg/min caudal máximo.
- 10 m ancho efectivo de dispersión.
- Alimentador de tornillo completamente nuevo, doble precisión de caudal.
- Eficiencia de dispersión aumentada en un 50%.

Tu Asistente de Transporte

- Capacidad de carga de 65 kg.
- Control de equilibrio automático.
- Balanza en tiempo real.
- Marcado de puntos de carga y descarga por móvil.

FICHA TÉCNICA AGRAS T70p

Carga rápida, económica y de ahorro de energía

- Compatible con baterías de 30 Ah / 41 Ah.
- Conector de alta potencia de 500 A.
- Garantía de 1 año o 1,500 ciclos.
- Diseño de dispersión de calor optimizado.
- Mango ergonómico.

Sistema de seguridad 3.0

- Radar de onda milimétrica.
- Sistema Tri-Vision.
- Visión nocturna FPV a todo color.
- Detección de Tipo de obstáculos.
- Pantalla de asistencia de seguridad AR.

Señal fuerte sin miedo a obstrucciones

- Transmisión O4 resiste interferencias, proporcionando imágenes suaves y estables.
- Relevo O4, no afectado por obstrucciones montañosas.
- D-RTK 3 AG, permitiendo posicionamiento a nivel centimétrico plug-and-play sin necesidad de configurar coordenadas.



Sistema de seguridad 3.0^[2]



20 m/s Velocidad máxima de vuelo^[5]



No afectado por bloqueos de señal



PARA MAYOR INFORMACIÓN

CONTÁCTANOS

☎ +593 96-727-6313

✉ dji.agras@skyculture.ec

♥ @skyculture.ec

🌐 <https://linktr.ee/skyculture.ec>

📍 Av. 25 de Junio, Lote 27 y 28,
Machala, 070219



ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES
De 9:00 am a 5:00 pm

